

運航 始動 前点検

【Ⅱ号艇】

日付: H 年 月 日 責任者: _____

項目		点検方法等	チェック
PWC			
1	換気	シートをはずし、艇体内部の換気	
2	ハル・外板	船体の損傷や傷、ダメージ等の確認	
3	ハッチ	ビルジの確認、内部の損傷、パッキン、ロックの確認	
4	ハンドル	動き、ステアリングノズルの連動	
5	スロットル	レバーの作動状態(可動域のみ)	
6	リバースゲート	上がった状態で目視で確認	
7	ジェットインテーク	破損、異物の付着やつまりの確認	
8	ジェットノズル	破損、異物の付着やつまりの確認	
9	フッドデッキ	破損の確認	
10	ドレンプラグ	Oリング、破損、取り付け	
11	テザーコード	破損の有無	
12	エンジン外観	換気、ビルジの確認、外観のチェック	
13	バッテリー	取り付け状態、液量の確認、ブリーザーホースの損傷、	
14	バッテリー接続	端子の錆、接続 Ⅱ号(ターミナル&クワガタ1)	
15	デジタルパネル確認	軽くスタートボタンを押し表示の確認	アワーメータ: H 燃料: 下から メモリ
16	燃料 目視	タンクを目視し %で記載	
17	電装品	LEDライト、アンプ、サイレン、ビルジポンプの作動状態(サイレンは音注意)	
18	燃料系統	燃料系統の破損、漏れ、セジメンタ	
19	燃料タンクキャップ	締め、圧抜き	
20	エンジンオイル	油量の確認、汚れや乳化による白濁のチェック	
21	シート	破損の有無、パッキン、取り付け確認	
その他			
備品		中身、搭載条件など	搭載個数 備考
常時	法廷備品バック (Ⅱ号艇用 黒)	法廷備品(船検書類、信号紅炎)、予備テザー クラブ備品(タオル、ナイフ、ライト、工具)、タオル	
準 常時	マスク		
	グローブボックス用タオル	ジップロック入り(常時搭載したまま)	
	ロングペンチノーズ		
必要時	アンカー	タオルで包み、前ハッチ内に固定	
	バンジーロープ	どちらか最低1本は搭載(1本搭載は義務)	
	係船索		
	スレッド固定用ロープ		